

Suuritehoisia HIGH POWER LED-lamppuja SMD-teknikalla.

Valonlähteen suippo muoto muistuttaa purkauslamppuja. Myös 1800K- ja 2400K-versiot, joissa "natriumvaikutus", erittäin lämmin valon värilämpötila. Soveltuvat esim. kivirakennusten ja vanhojen aukoiden valaistukseen.

Valonlähteessä tehokas ja laaja lämmönjako sekä jäähdytys.

Näin varmistetaan pitkä käyttöikä. 50W ja 70W versiot on varustettu E27 kannan suojalla sekä E40-sovittimella.

PF: 0,9

Materiaali opaali polykarbonaattimuovi.

Sisä- ja ulkokäyttöön suljetuissa valaisimissa.

Valikoima 30W - 70W tehoisia led valonlähteitä korvaamaan vanhat purkaus- ja natriumvalonlähteet.



L50SEHP4 - 1800K
L70SEHP4 - 1800K

L50SDHP4 - 2400K
L70SDHP4 - 2400K



50W and 70W toimitetaan E27 kannan suojalla sekä E40 adapterilla



BASIC	220-240V 50/60Hz	Ra>80		15000h* L70	25000h L70	IP20	-25° +35°C	G2	A+ A++ ⁽¹⁾
--------------	---------------------	-------	--	----------------	---------------	------	---------------	----	--

koodi	W		lm	K		PF	Ø	L		
New L3030HP4*	30	E27	2980	3000	300°	0,95	98	223	8011905 950767	10
New L3040HP4*	30	E27	3000	4000	300°	0,95	98	223	8011905 950774	10
New L3064HP4*	30	E27	3020	6400	300°	0,95	98	223	8011905 950781	10
New L4030HP4*	40	E27	3970	3000	300°	0,95	98	223	8011905 950798	10
New L4040HP4*	40	E27	4000	4000	300°	0,95	98	223	8011905 950804	10
New L4064HP4*	40	E27	4030	6400	300°	0,95	98	223	8011905 950811	10

soveltuvat asennettaviksi ja käytettäväksi asuin-, kaupallisissa ja teollisuusympäristöissä, järjestelmissä, joiden impulssikategoria on I, ja jotka kestävät CEI EN 64-8 / 4 (IEC 60364-4-44) -standardin mukaisesti.

koodi	W		lm	K		PF	Ø	L=E27	L=E40		
New L50SEHP4	50	E27/E40	4000	1800	300°	0,95	110	255	269	8011905 950880	10
New L50SDHP4	50	E27/E40	5000	2400	300°	0,95	110	255	269	8011905 965938	10
New L5030HP4 ⁽¹⁾	50	E27/E40	5960	3000	300°	0,95	110	255	269	8011905 950828	10
New L5040HP4 ⁽¹⁾	50	E27/E40	6000	4000	300°	0,95	110	255	269	8011905 950835	10
New L5064HP4 ⁽¹⁾	50	E27/E40	6040	6400	300°	0,95	110	255	269	8011905 950842	10
New L70SEHP4	70	E27/E40	5600	1800	300°	0,95	126	269	283	8011905 950897	10
New L70SDHP4	70	E27/E40	6700	2400	300°	0,95	126	269	283	8011905 965921	10
New L7030HP4	70	E27/E40	7950	3000	300°	0,95	126	269	283	8011905 950859	10
New L7040HP4	70	E27/E40	8000	4000	300°	0,95	126	269	283	8011905 950866	10
New L7064HP4	70	E27/E40	8050	6400	300°	0,95	126	269	283	8011905 950873	10

Asennettaessa julkisiin tiloihin on suositeltavaa käyttää ylijännitesuojaa. HP4-mallit on suunniteltu kestäämään jopa 6KV: n jännitepiikkejä.

