

TUOTESELOSTE

CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q

OSRAM CFL SQUARE® 4 pins | Neliön malliset 4-pinniset pistokantaloistelamput kuristinkäyttöön tai elektroniselle liitännälaitteelle, GR10q-kanta



Käyttökohteet

- Matalaprofiiliset seinä- ja kattovalaisimet
- Julkiset rakennukset, vastaanottoalueet, toimistot, käytävät jne.
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat

Tuote-edut

- Neliömäinen muoto saa valon jakautumaan yhdenmukaisesti
- Ei varjoja kummassakaan päässä eikä tummia läikkiä
- Äärimmäisen matala profiili

Tuoteominaisuudet

- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen GR10q-plug-in-kanta
- Hyvä värintoistoindeksi




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------|---------|
| Nimellisteho | 38 W |
| Rakenteellinen teho | 39.20 W |
| Nimellisjännite | 110 V |
| Nimellisvirta | 0,43 A |

Fotometriset tiedot

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Valovirta | 2600 lm |
| Valotehokkuus | 66 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX INTERNA |
| Väriämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 827 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.90 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.88 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.85 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.82 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.78 |



MITAT JA PAINO

| | |
|----------------|-----------|
| Kokonaispituus | 204.00 mm |
| Halkaisija | 18,20 mm |
| Tuotteen paino | 128,00 g |

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -5...+40 °C |
|---------------------------------|-------------|

Käyttöikä

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Hyötypolttoikä | 7500 h ¹⁾ |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.88 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.59 |
| Käyttöikä B50 | 10000 h |

¹⁾ Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

| | |
|-----------------------------|--|
| Kanta (standardin mukainen) | GR10q |
| Elohopean määrä | 3.0 mg |
| Muoto / malli | OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin liitäntälaitteelle |

MUUT OMINAISUUDET

| | |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

| | |
|------------------------|-----------------|
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 40.00 kWh/1000h |

Maakohtaiset kategorioinnit

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| International Lamp Coding System | FSS-38/827-E-GR10q |
| Tilausnumero | CFL SQUARE 38W/ |

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

| | |
|---|--------------|
| Käytetty valaistusteknologia | CFLNI |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | GR10q |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysoja | Ei |
| Väriämpötila | SINGLE_VALUE |

| | |
|---|-------------------------|
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 204,00 mm ¹⁾ |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 33.0 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 207 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,463 |
| Värikoordinaatti y | 0,420 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546540 |
| Mallinumero | AC34314 |

¹⁾ Enintään




Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisella ja perinteisellä ohjaimella

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit | |
|---|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates |
| Valonjakotiedostot | |
|  | Spectral power distribution |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4050300817002 | Yksikköpakkaus 1 | 220 mm x 35 mm x 220 mm | 251.00 g | 1.69 dm ³ |
| 4050300817019 | Kuljetuslaatikko 20 | 457 mm x 389 mm x 251 mm | 5772.00 g | 44.62 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.